

6RZ48

GIEKLENGTE: 48M
BETONDEBIET: 160M³/U
BETONDRUK: 80BAR



**BONNEUX
XANJER**





UW BETROUWBARE PARTNER IN BETONPOMPEN

SINDE DE OPRICHTING IN 1994 DOOR ROHNNY BONNEUX HEEFT BONNEUX MACHINERY ZICH ONTWIKKELD TOT EEN TOONAANGEVENDE SPELER IN DE WERELD VAN BETONPOMPEN EN POMP MIXERS. GEVESTIGD IN SINT-TRUIDEN, BELGIË, OPEREERT ONS TOEGEWIJDE TEAM VAN 20 VAKMENSEN DAGELIJKS OM KLANTEN DE BESTE MACHINES EN SERVICE TE BIEDEN.

MET MEER DAN 1000 VERKOCHTE BETONPOMPEN EN POMPMIXERS BEWIJST BONNEUX MACHINERY KEER OP KEER ZIJN EXPERTISE EN BETROUWBAARHEID. DAARNAAST ZIJN WE DE EXCLUSIEVE IMPORTEUR VAN BONNEUX XANJER BETONPOMPEN VOOR EUROPA, WAARMEE WE INNOVATIEVE EN HOOGWAARDIGE POMPOPLOSSINGEN AANBIEDEN VOOR DE BOUWSECTOR.

KWALITEIT EN SERVICE ZONDER COMPROMIS

BIJ BONNEUX MACHINERY DRAAIT ALLES OM BETROUWBAARHEID, INNOVATIE EN EEN ONGEËVENAARDE SERVICE. OF U NU EINDKLANT OF DEALER BENT, WIJ GARANDEREN EEN PERFECTE SERVICE OP MAAT VAN UW BEHOEFTE.

- ▣ KORTE COMMUNICATIELIJNEN - DIRECT EN EFFICIËNT CONTACT VOOR SNELLE OPLOSSINGEN
- ▣ GROOT ASSORTIMENT RESERVEONDERDELEN - MINIMALE STILSTAND, MAXIMALE PRODUCTIVITEIT
- ▣ MAATWERK AFWERKING - AFGESTEMD OP UW SPECIFIEKE EISEN EN WERKOMGEVING
- ▣ IN-HOUSE TEAM VAN TOPINGENIEURS EN MONTEURS - EXPERTISE EN VAKMANSCHAP ONDER ÉÉN DAK
- ▣ ALTIJD IN ONTWIKKELING - WE BLIJVEN INNOVEREN OM DE BESTE OPLOSSINGEN TE BIEDEN

INNOVATIE EN KWALITEIT IN EIGEN HUIS

BIJ BONNEUX MACHINERY INVESTEREN WE IN DE NIEUWSTE TECHNOLOGIEËN OM ONZE MACHINES TOT IN DE PERFECTIE AF TE WERKEN. DANKZIJ ONS GEAVANCEERDE MACHINEPARK, SAMEN MET ONZE ERVAREN INGENIEURS EN MONTEURS, KUNNEN WE MAATWERK LEVEREN TERWIJL WE DE HOOGSTE KWALITEIT GARANDEREN.


- ▣ GEKOELDE LASROBOT - PERFECT LASSEN VAN DOUBBELWANDIGE BUIZEN OP MAAT
- ▣ UNIEKE SLAGENPERS VOOR BETONSLANGEN - SNELLE SERVICE VOOR OP MAAT GEMAAKTE BETONSLANGEN
- ▣ PROFESSIONELE SPUITCABINE - PERSONALISATIE VAN ACCESSOIRES
- ▣ HEFBRUGGEN VOOR VRACHTWAGENS - EFFICIËNT ONDERHOUD EN SNELLE SERVICE
- ▣ KNIP- EN PLOOIBANK - NAUWKEURIG MAATWERK IN METAALBEWERKING
- ▣ REVISIE VAN HYDRAULISCHE CILINDERS - REVISIEBANK MET ZEER HOOG KOPPEL EN TESTMODULE

MET DEZE MODERNE APPARATUUR GARANDEREN WE EEN EFFICIËNTE, UITGEBREIDE EN VLOTTE SERVICE.

MET BONNEUX MACHINERY Kiest U VOOR MEER DAN EEN MACHINE - U Kiest VOOR EEN PARTNER DIE MET U MEEDENKT EN ALTIJD EEN STAP VERDER GAAT.



POMPGROEP XJG5370 OPEN HYDRAULISCH SYSTEEM	
MAX. BETONDEBIET*	160 m³/u
MAX. WERKDRUK*	80 BAR
MAX. AANTAL SLAGEN	29/MIN
SLAGLENGTE	1800 MM
DIAMETER BETONCILINDER	260 MM
INHOUD BETONBAK	700 L
*DE VERMELDE GEGEVENS ZIJN THEORETISCHE WAARDEN EN KUNNEN NIET GELIJKTIJDIG BEHAALD WORDEN.	



- AANGEDREVEN VIA TRANSMISSIE PTO VAN DE TRUCK
- S-VALVE GEMAAKT VAN SLIJTVAST STAAL
- SLIJTRING EN SLIJTPLAAT MET COMPENSATIESYSTEEM (INLEG VAN TUNGSTEN CARBIDE STEEL)
- HYDRAULISCH AANGEDREVEN EN TEMPERATUUR GESTUURDE OLIEKOELER
- MENGERS MET DEMONTEERBARE SCHOEPEN (HARDOX®)
- AUTOMATISCHE VETSMERING HYDRAULISCH AANGEDREVEN
- UITGANGSBOCHT 7" MET SPOELGAT
- BETONCILINDERS MET HARD VERCHROOMDE BINNENWAND
- OPEN EENVOUDIG HYDRAULISCH SYSTEEM
- ELEKTRO-HYDRAULISCHE STURING POMPGROEP
- AFZONDERLIJKE VOEDING VOOR POMP- EN OMSLAGCILINDERS ONDERSTEUND MET ACCUMULATOR
- BRANDSTOFBESPARENDE DEBIET- EN TOERENTALREGELING
- HYDRAULISCHE POMPEN MET VARIABELE OPBRENGST
- ALUMINIUM DEKSEL MET LED WERKLAMP




GEBOMBEERDE VULTRECHTER VOOR
EEN MINIMUM AAN BETONRESTEN
DOOR DE AFGERONDE HOEKEN




VOORSTE EN ACHTERSTE
STEUNVOETEN
ZIJN VOORZIEN VAN LED
VEILIGHEIDSVERICHTING

GELEIDINGSROLLEN ZORGEN VOOR
HET OPTIMAAL EN VLOT OPENEN EN
SLUITEN VAN DE STEUNVOETEN



MAX. AFSTEMPELDRIJK PER STEUNVOET: 30T/300kN







GIEK 6RZ48


MATERIAAL	CONSTRUCTIESTAAL MET HOGE STERKTE
STERKTEBEREKENING	FEM ANALYSE
OPBOUW	TYPE 'RZ'
AANTAL SECTIES	6
MAX. VERTICAAL BEREIK	47,1 M
MAX. HORIZONTAAL BEREIK	43,1 M
MAX. DIEPTE BEREIK	33,5 M
MIN. HOOGTE OPENEN	13,8 M
ROTATIEHOEK	± 360°
DRAAIHOEKEN	90°- 180°- 180°- 225°- 195°- 120°
STUURVENTIEL	PROPORTIONEEL
MAX. HYDRAULISCHE WERKDruk	350 BAR
BUIZENSET	Ø 5" (DN 125)
EINDSLANG	Ø 5" (DN 125) - 3 M

DUBBELWANDIGE BUIZEN MET EEN HOGE SLIJTWEERSTAND

		BINNENWAND		BUITENWAND
GIEK	BUIZEN	INDUCTIEGEHARD HRC65	2,8 MM	2 MM
	BOCHTEN	CHROOMCARBIDE	10 MM	3 MM
DEK	BUIZEN	INDUCTIEGEHARD HRC65	3,2 MM	2,3 MM
	BOCHTEN	CHROOMCARBIDE	10 MM	3 MM



ANTI-TILTING




HOOFDCOMPONENTEN



RADIOBEDIENING
2 ZENDERS + 1 ONTVANGER




HYDRAULISCH
GIEK VERDEELBLOK



ELEKTRONISCHE BESTURINGSEENHEID
BODAS HARDWARE
CONTROLLER RC-SERIE





HYDRAULISCHE POMPEN
VOOR AANDRIJVING VAN POMPGROEP



ONZE PRODUCTEN ZIJN CONTINU IN ONTWIKKELING, WAARDOOR SPECIFICATIES KUNNEN VARIËREN

TECHNISCHE AFMETINGEN



DE AFMETINGEN ZIJN INFORMATIEF EN AFHANKELIJK VAN DE GEKOZEN SAMENSTELLING VAN DE TRUCK





BONNEUX
LANIER

BONNEUX MACHINERY BV

POORT SINT-TRUIDEN, NIJVERHEIDSLAAN 5485

3800 SINT-TRUIDEN - BELGIË

+32 11 59 33 83 | INFO@BONNEUX.BE | WWW.BONNEUX.BE

BTW BE0458 873 841

